www.konkur.in

به نام خدا

سایت کنکور www.KONKUR.IN

انجمن کنکور www.KONKUR.US

مرجع دانلود رایگان سوالات و پاسخ کلیدی کنکورهای

دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی همه رشته ها

سوالات کنکور سراسری و آزاد داخل و خارج از کشور

دانلود کنکورهای آزمایشی گزینه دو ، سنجش ، قلمچی ، گاج

دانلود جزوات درسی بهترین اساتید کشور و موسسات کنکوری

دانلود کتابهای درسی و دانشگاهی و حل المسائل ها

مصاحبه و کارنامه نفرات برتر کنکور و ارشد

مشاوره تحصیلی و انگیزشی کنکوری و ارشد

سوالات پیام نور و المپیاد و آزمایشگاه ها

مدیریت سایت و انجمن کنکور : محمد و فراز رهبر

سنجش تکمیلی امیرکبیر
www.konkur.in
www.sanjeshetakmili.com

366

F

366F

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

صبح جمعه
۹۱/۱/۲۵

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل
در سال ۱۳۹۱

رشته‌ی
مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار (کد ۲۳۵۴)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۴۵	مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ساختمان داده‌ها، سیستم‌های عامل پیشرفته، تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها)	۴۵	۱	۴۵

فروردین سال ۱۳۹۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ و تکثیر سؤالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۱) در ورودی یک پشته اعداد ۱ تا n به ترتیب قرار دارند (۱ در ابتدای ورودی است.) عمل PUSH اولین عدد ورودی را برداشته و در بالای پشته قرار می‌دهد. عمل POP عدد بالای پشته را برداشته و در انتهای دنباله‌ی خروجی می‌نویسد. با ترکیبی مناسب از n عدد PUSH و n عدد POP، می‌توان جای‌گشتی از اعداد ۱ تا n را در خروجی تولید کرد که به آن «جای‌گشت قابل تولید» می‌گوییم. مثلاً برای $n = ۴$، جای‌گشت $(۲,۳,۱,۴)$ (که عناصر آن از چپ به راست POP شده‌اند) قابل تولید است. برای $n = ۸$، کدام‌یک از جای‌گشت‌های زیر قابل تولید نیست؟

۱) $(۴,۳,۷,۸,۶,۲,۵,۱)$ ۲) $(۸,۷,۶,۵,۴,۳,۲,۱)$
۳) $(۴,۳,۲,۱,۸,۷,۶,۵)$ ۴) $(۵,۴,۷,۸,۶,۳,۲,۱)$

۲) چه تعداد درخت دودویی با n گره و با برچسب‌های ۱ تا n دارای ترتیب‌های یکسان در دو روش پس‌ترتیب و میان‌ترتیب هستند؟

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) $n!$ ۴) عدد nام کاتالان

۳) با n عنصر چند درخت دودویی متوازن با ارتفاع $h = \lfloor \lg n \rfloor$ می‌توان ساخت؟

۱) ۱ ۲) $\binom{n}{n-۲^h+۱}$ ۳) $\binom{n}{n-۲^h}$ ۴) $\binom{n}{n-۲^h-۱}$

۴) ماتریس $A_۰$، $A_۱$ و ... را با این تعریف در نظر بگیرید. $A_۰$ یک ماتریس ۱ × ۱ با مقدار ۱ و A_k برای $k > ۰$ یک ماتریس $۲^k \times ۲^k$ است که به‌صورت تعریف می‌شود:

$$A_k = \begin{bmatrix} A_{k-۱} & A_{k-۱} \\ A_{k-۱} & -A_{k-۱} \end{bmatrix}$$

فرض کنید V یک بردار ستونی به اندازه‌ی $n = ۲^k$ است. هزینه‌ی ضرب $A \times V$ کدام است؟

۱) $\Theta(n)$ ۲) $\Theta(n \lg n)$ ۳) $\Theta(k \lg n)$ ۴) $\Theta(n \lg k)$

۵) یک درخت ۲-کامل درختی است که هر گره‌ی آن صفر یا ۲ فرزند دارد. اگر $n(h)$ و $N(h)$ به‌ترتیب بیشینه و کمینه‌ی تعداد گره‌های یک درخت ۲-کامل به ارتفاع h باشد، برای $h > ۰$، مقادیر $n(h)$ و $N(h)$ به‌ترتیب کدامند؟

۱) $h + ۱$ و $۲^{h-۱}$ ۲) $h + ۱$ و $۲^{h+۱}$
۳) $۲h + ۱$ و $۲^h - ۱$ ۴) $۲h + ۱$ و $۲^{h+۱} - ۱$

۶) پیمایش سطح‌ترتیب گره‌های یک درخت را به‌ترتیب سطح آن‌ها و در هر سطح آن‌ها را از چپ‌به‌راست ملاقات می‌کند.
ترتیب ملاقات برگ‌های هر درخت در پیمایش سطح‌ترتیب برابر کدام روش زیر است؟

۱) میان‌ترتیب ۲) پس‌ترتیب ۳) پیش‌ترتیب ۴) هیچ‌کدام

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۷) با ۲۵ عنصر چند درخت دودویی باارتفاع کمینه می‌توان ساخت؟

۱) $\binom{16}{10}$
۲) $\binom{16}{6} + \binom{14}{4} + 56$
۳) $\binom{16}{6} + \binom{14}{3} + 8\binom{8}{2}$
۴) $\binom{16}{10} + \binom{14}{3}\binom{8}{2}$

۸) یک درخت دودویی جست‌وجو با n گره را در نظر بگیرید که عناصر آن متمایز و خاصیت هرم بیشینه هم داشته باشد (مقدار هر رأس از فرزندانش کم‌تر نباشد.) اگر h ارتفاع این درخت باشد، داریم:

۱) $h = O(n)$
۲) میانگین h برابر $O(\lg n)$ است.
۳) $h = O(\lg n)$
۴) چنین درختی وجود ندارد.

۹) عبارت $a - b * c + d - e/g/h$ را، با فرض اِعمال اولویت عمل‌گرها، به‌چند طریق می‌توان به‌درستی پرانتزگذاری کرد به‌طوری‌که مقدار عبارت حاصل به‌ازای همه‌ی مقادیر a تا h با مقدار عبارت اصلی برابر شود؟
دقت کنید که دور یک متغیر تنها در عبارت پرانتز گذاشته نمی‌شود و یک عبارت پرانتزگذاری شده باید صفر یا تعداد زوجی پرانتز داشته باشد. مثلاً $((a+b)+c)$، $a+(b+c)$ و $a+b+c$ سه‌عبارت پرانتزگذاری‌شده‌ی درست برای $a+b+c$ است ولی $(a)+b+c$ نیست.

۱) ۳۲ ۲) ۶۴ ۳) ۹۶ ۴) ۱۲۸

۱۰) کدام‌یک از گزینه‌های زیر ترتیب درجه‌ی رشد تابع‌های زیر را نشان می‌دهد؟ می‌نویسیم $g_i < g_j$ اگر $g_j = \Omega(g_i)$.

g_6	g_5	g_4	g_3	g_2	g_1
$2^{\sqrt{2\lg n}}$	n	2^n	$n\lg n$	$n^{2+\lg n}$	$\lg^*(n^n)$

۱) $g_1 < g_5 < g_6 < g_3 < g_2 < g_4$
۲) $g_1 < g_6 < g_5 < g_3 < g_2 < g_4$
۳) $g_6 < g_5 < g_3 < g_1 < g_2 < g_4$
۴) $g_6 < g_5 < g_5 < g_3 < g_2 < g_4$

۱۱) زمان اجرای برنامه‌ای برای اندازه‌ی ورودی ۱۰۰، برابر ۶ ثانیه و برای اندازه‌ی ورودی ۱۰۰۰، برابر ۱۰ دقیقه است. کدام‌یک از گزینه‌های زیر به‌احتمال زیاد پیچیدگی این برنامه است؟

۱) $O(1)$ ۲) $O(N)$ ۳) $O(N^2)$ ۴) $O(N^3)$

۱۲) بزرگ‌ترین عنصر یک هرم کمینه با عناصر متفاوت را به‌صورت کارا با چند مقایسه بین عناصر آن می‌توان به‌دست آورد؟

۱) $\lfloor \lg n \rfloor - 1$ ۲) $n - 1$ ۳) $\lceil n/2 \rceil - 1$ ۴) $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$

منابع آزمون دکتری
www.doktora.ir
منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۱۳) داده‌ساختاری بر روی مجموعه‌ی A از اعداد صحیح در نظر بگیرید که اعمال درج، حذف و «یافتن نزدیک‌ترین» (FindClosest) را فراهم می‌آورد. منظور از FindClosest(y) یافتن عدد $x \in A$ در مجموعه است به‌طوری‌که برای هر $x_i \in A$ داشته باشیم: $|x - y| \leq |x_i - y|$.
فرض کنید T بیش‌ترین زمان اجرای این اعمال است. یعنی:

$$T = \max\{T_{Insert}, T_{Delete}, T_{FindClosest}\}$$

کدام‌یک از داده‌ساختارهای زیر کم‌ترین مقدار T را خواهد داشت؟

۱) لیست مرتب ۲) درخت دودویی جست‌وجو ۳) هرم ۴) درخت قرمز- سیاه

۱۴) احتمال آن‌که الگوریتم مرتب‌سازی سریع تصادفی n عنصر را در زمان $\Omega(n^2)$ مرتب کند دست‌کم برابر است با:

۱) $1/n$ ۲) $1/(n!)$ ۳) $n/(n!)$ ۴) $n^2/(n!)$

۱۵) در گونه‌ای جدید مرتب‌سازی سریع آرایه‌ی n عضوی A، $2\sqrt{n}+1$ عنصر اول را انتخاب کرده با یک الگوریتم ساده مثل مرتب‌سازی درجی، این عناصر را مرتب و سپس عنصر میانه‌ی آن‌ها را به‌دست می‌آوریم. این عنصر را محور قرار می‌دهیم و بقیه‌ی الگوریتم مرتب‌سازی را بر روی A را اجرا می‌کنیم. کدام‌یک از رابطه‌های زیر زمان اجرای این الگوریتم جدید را در بدترین حالت نشان می‌دهد؟

۱) $T(n) \leq T(n-\sqrt{n}) + O(\sqrt{n})$
۲) $T(n) \leq T(2\sqrt{n}) + T(n-2\sqrt{n}) + O(n)$
۳) $T(n) \leq T(\sqrt{n}) + T(n-\sqrt{n}) + O(n)$
۴) $T(n) < 2T(n-\sqrt{n}) + O(n)$

۱۶) در یک داده‌ساختار «مجموعه‌های مجزا (disjoint sets)» که با درخت و بدون فشرده‌سازی مسیر پیاده‌سازی شده‌است و در عمل ادغام درخت با ارتفاع کم‌تر فرزند ریشه‌ی درخت با ارتفاع بیش‌تر می‌شود، اگر تعداد عناصر n باشد، هزینه‌ی دنباله‌ای از m عمل «ادغام» و f عمل «یافتن» حداکثر چه‌قدر است؟

۱) $O(f+m)$ ۲) $O(f+m\lg n)$
۳) $O(m+f\lg n)$ ۴) $O((m+f)\lg n)$

۱۷) کمینه‌ی تعداد گره‌های داخلی یک درخت قرمز- سیاه که سیاه- ارتفاع (Black-Height) ریشه‌ی آن h باشد برابر است با:

۱) $2^h - 1$ ۲) $2^{h+1} - 1$ ۳) $2^{2h} - 1$ ۴) $2^{2h+1} - 1$

۱۸) یک شمارنده‌ی k بیتی در ابتدا مقدار صفر دارد. این شمارنده را $n = 2^k$ بار و هر بار یک واحد افزایش می‌دهیم. مجموع تعداد تغییرات بیت‌های این شمارنده را از ۱ به صفر یا از صفر به یک چند تاست؟ این تعداد بخش‌پذیر 2^k هزینه‌ی سرشکن‌شده‌ی هر عمل افزایش است.

۱) $\sum_{i=1}^{n} \frac{n}{2^i}$ ۲) $\Theta(n^2)$ ۳) $\sum_{i=1}^{n} \frac{n}{2^{i-1}}$ ۴) $\Theta(n\lg n)$

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۱۹) فرض کنید که $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ دنباله‌ی میان‌ترتیب یک درخت دودویی جست‌وجو باشد. کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد این درخت نادرست است؟

۱) ترتیب حذف دو عنصر a_i و a_{i+1} تأثیری در درخت حاصل ندارد.
۲) اگر a_i برگ نباشد، یا a_{i-1} در زیر درخت چپ a_i است یا a_{i+1} در زیر درخت راست آن (یا هردو).
۳) اگر a_i $(i < n)$ دو فرزند داشته باشد، a_{i+1} فرزند چپ ندارد.
۴) اگر a_i $(i > 1)$ دو فرزند داشته باشد، a_{i-1} فرزند راست ندارد.

۲۰) می‌خواهیم داده‌ساختاری برای نگه‌داری n نقطه بر روی محور xها طراحی کنیم تا اعمال INSERT(x) (درج نقطه‌ی x)، DELETE(x) (حذف نقطه‌ی x) و FIND(a, b) (یافتن تعداد نقاط موجود در بازه‌ی $[a, b]$) را در زمان کارا انجام دهد. کدام‌یک از زمان‌های زیر ممکن است. فرض کنید که تعداد نقاط پاسخ آخرین عمل k است.

۱) FIND در زمان $O(\lg n)$ و بقیه در زمان $k \lg n$
۲) FIND در زمان $O(\lg n)$ و بقیه در زمان $\lg n + k$
۳) همه در زمان $O(\lg n)$
۴) همه در بدترین حالت در زمان $O(n)$

www.doktora.ir منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۲۱- کدام جمله در مورد یک clone process صحیح نیست؟

۱) در مهاجرت ضعیف کدها ممکن است ایجاد شود.

۲) فرآیندی دیگری وجود دارد که دقیقا مشابه آن است و به صورت پارالل با آن اجرا میشود.

۳) ایجاد این نوع فرایند وابسته به اینکه مهاجرت کد از سوی چه کسی آغـازدهی میـشود (server initiated/ receiver initiated) نمی باشد.

۴) ب و ج صحیح نیستند.

۲۲- **فرض کنید شبکه ای از کامپیوترها موجود است که در آن انواع مختلفی از سیستم های عامل و پردازنده ها وجود دارد. برای فراهم آوردن امکان مهاجرت قوی کدها بر روی این شبکه، استفاده از کدام مفهوم زیر را ضروری میدانید؟**

۱) پشته مهاجرت (Migration Stack)

۲) Exokernel

۳) سرویس جابجایی منابع محلی (MV)

۴) سرویس امکان ترجمه مجدد کدها (Recompile)

۲۳- **نمودار زیر روند برقراری ارتباط بین دو فرآیند A,B را به طور کلی نشان میدهد، کدام گزینه درست است؟**



۱) این شکل نمایی از ارتباط مبتنی بر ارتباط گذرای غیرهمگام (Transient Asynchronous) است.

۲) این شکل نمایی از ارتباط مبتنی بر IRPC (Remote Procedure Call) است.

۳) این شکل نمایی از ارتباط ماندگار غیرهمگام (Persistent Asynchronous) است.

۴) این شکل میتواند نمایشی برای هریک از سه گزینه فوق باشد.

۲۴- **در ارتباط مبتنی بر جویبار (stream) ، وقتی که از یک جویبار پیچیده (complex) استفاده میشود:**

۱) جویبارهای ساده در سطح سیستم عامل همگام میشوند.

۲) برای همگام سازی جویبارهای ساده از یک سمافور استفاده میشود.

۳) جویبارهای ساده ممکن است در سطح برنامه کاربردی (Application) همگام شوند.

۴) همگامی جویبارهای ساده با استفاده از پروتکل RSVP در سطح شبکه انجام میشود.

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۲۵- در یک DSM (Distributed Share Memory) :

۱) افزایش اندازه صفحه، باعث کاهش تعداد جابجایی صفحات میشود، گرچه ممکن است حجم داده های جابجا شده افزایش یابد.

۲) افزایش اندازه صفحه، احتمال بروز False sharing را افزایش میدهد که در این حالت تعداد جابجایی صفحات افزایش می یابد.

۳) کاهش اندازه صفحه باعث افزایش سربار سیستم عامل خواهد.

۴) هرسه گزینه درست هستند.

۲۶- کدام عبارت توصیف مناسبی از Interoperability (عملیات متقابل) را ارائه میدهد؟

۱) اینکه دو فرآیند بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و داده رد و بدل کنند.

۲) اینکه دو فرآیند بتوانند با یکدیگر همکاری کنند.

۳) اینکه پیاده سازی های مختلف و متفاوت از دو سیستم توسط شرکتهای مختلف بتوانند با یکدیگر همکاری کرده و حضور همزمان داشته باشند.

۴) تمام موارد فوق

۲۷- فرض کنید در یک سیستم عامل چندرسانه ای، دو فرآیند متناوب با مشخصات زیر وجود دارند. در چه صورت الگوریتم RMS اجرای این فرآیندها را گارانتی میکند؟

فرآیند	زمان پردازش(c)	دوره تناوب
P1	۱۵	۳۰
P2	؟	۴۰

۱) $c_2 < 20$

۲) $c_2 < 10$

۳) $10 < c_2 < 20$

۴) تمام موارد

www.doktora.ir منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۲۸- فرض کنید دو کاربر متفاوت در حال مشاهده یک فیلم هستند در حالیکه اختلاف زمانی در حد ۵ ثانیه با یکدیگر دارند. اگر فرض کنید که نرخ استاندارد ارسال فریم ها برابر ۳۰ فریم در ثانیه باشد، با فرض اینکه حداکثر تغییر ممکن در نرخ فریم ارسالی $20\% \pm$ میتواند باشد، حداقل زمان لازم برای هماهنگ کردن دقیق این دو کاربر اگر از تکنیک تغییر فریم استفاده شود، چقدر است؟

۱) ۱۲٫۵ ثانیه

۲) ۶ ثانیه

۳) ۱۰ ثانیه

۴) ۲۵ ثانیه

۲۹- فرض کنید، سه فایل چندرسانه ای بر روی یک دیسک با استفاده از الگوریتم ارگان پایپ قرار گرفته اند. اگر درجه مشهوریت یکی از این فیلم ها برابر یک و دوتای دیگر برابر ۲ باشد، مطابق قانون Zipf فاکتور نرمال سازی این مجموعه کدام است؟

۱) ۲

۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) $\frac{۱}{۳}$

۴) ۳

۳۰- چنانچه چندین ماشین مجازی بر روی یک کامپیوتر قرار گرفته باشند، امکان بروز رقابت بین آنها برای دسترسی به منابع ماشین وجود دارد، در این صورت ایجاد دوبدو ناسازگاری بین این ماشینهای مجازی و تقسیم منابع به آنها چگونه انجام خواهد گرفت؟

۱) از طریق Kernel

۲) از طریق Exokernel

۳) از طریق Microkernel

۴) از طریق سمافورهای موجود در سطح سیستم عامل

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۳۱) چند تا از گزاره‌های زیر درست‌اند؟

- اگر f_i تابعی از اعداد طبیعی به اعداد طبیعی باشد و داشته باشیم $f_i(n) = O(n)$، در آن‌صورت $\sum_{i=1}^{n} f_i(n) = O(n^2)$.
- برای هر تابع مجانبی مثبت $f(n)$، داریم $f(n) + o(f(n)) = \Theta(f(n))$.
- اگر $L \in \mathcal{NP}$ و $L \leq_P$3-SAT (یعنی L را می‌توان در زمان چندجمله‌ای به مسئله‌ی 3-SAT کاهش داد)، در آن‌صورت L ان‌پی-تمام است.

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۳۲) دو مسئله‌ی تصمیم‌گیری A و B داده‌شده اند. می‌دانیم که A، ان‌پی-تمام است ولی B را می‌توان در $O(n^2 \lg^4 n)$ حل کرد. هم‌چنین می‌دانیم $B \leq_P A$ (یعنی هر مورد از مسئله‌ی B را می‌توان در زمان چندجمله‌ای به یک مورد از مسئله‌ی A تبدیل کرد.) کدام‌یک از گزینه‌های زیر نتیجه‌ی گزاره‌های بالاست؟

۱) $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ و هر مسئله‌ی ان‌پی را می‌توان در زمان $O(n^3)$ حل کرد.
۲) $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ ولی برخی از مسئله‌های ان‌پی زمان بیش‌تری از $O(n^3)$ نیاز دارند تا حل شوند.
۳) $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$
۴) هیچ‌کدام

۳۳) یک دلال مرغ بین n تولیدکننده و m مصرف کننده کار می‌کند. iامین تولیدکننده امسال s_i عدد مرغ و jامین مصرف کننده b_j عدد مصرف می‌کند. این دلال به‌ازای هر مرغی که فروش می‌رود ۱ تومان سود می‌برد.
به‌علت مشکلات حمل‌ونقل مرغ کشته، قواعدی وضع شده است که یک تولیدکننده تنها به مصرف‌کننده‌ای می‌تواند مرغ بفروشد که فاصله‌اش تا او از ۱۰۰ کیلومتر بیش‌تر نشود. با داشتن فهرست همه‌ی زوج‌های تولیدکننده–مصرف‌کننده که فاصله‌اشان از ۱۰۰ کیلومتر کم‌تر است، کدام‌یک از الگوریتم‌های زیر برای یافتن بیش‌ترین سود کارا هستند؟
فرض کنید که s_i و b_jها ممکن‌ست خیلی بزرگ باشند.

۱) تطابق بیشینه ۲) شار بیشینه ۳) برنامه‌سازی پویا ۴) الف و ب

۳۴) کدام گزینه ر درست است؟ (DAG، گراف جهت دار بدون دور است.)

۱) در یک گراف جهت‌دار یک ترتیب توپولوژیکی بین رأس‌ها وجود دارد.
۲) در هر DAG حداقل یک ترتیب توپولوژیکی بین رأس‌ها وجود دارد.
۳) در هر DAG دقیقاً یک ترتیب توپولوژیکی بین رأس‌ها وجود دارد.
۴) در هر DAG حداکثر یک ترتیب توپولوژیکی بین رأس‌ها وجود دارد.

۳۵) حداکثر تعداد یال‌های یک گراف جهت‌دار، ساده و بدون دور با n رأس چند تاست؟

۱) $n-1$ ۲) $3n$ ۳) $\binom{n}{2}$ ۴) $n(n-1)$

منابع آزمون دکتری
www.doktora.ir

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۳۶) یک گراف بدون جهت $G = (V, E)$ را می‌توان با k رنگ رنگ‌آمیزی کرد اگر بتوان به هر رأس آن یکی از اعداد ۱ تا k را نسبت داد به‌طوری‌که شماره‌ی هر رأس مجاور متفاوت باشد.
چندتا از گزاره‌های زیر درست‌اند؟

- یک گراف دوبخشی را می‌توان با ۲ رنگ رنگ کرد.
- هر درخت را می‌توان با دو رنگ رنگ کرد.
- یک گراف کامل را می‌توان با $|V|$ رنگ رنگ کرد.
- هیچ گراف دارای دور را نمی‌توان با دو رنگ رنگ کرد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۷) می‌دانیم که برخی از افراد در یک گروه n نفری از هم «نفرت» دارند. فرض کنید «نفرت» یک رابطه‌ی متقارن است. یعنی اگر a از b نفرت داشته باشد، b هم از a نفرت دارد. فرض کنید که می‌دانیم که چه کسی از چه کس دیگری نفرت دارد و تمام این اطلاعات را در اختیار داریم. می‌خوهیم این افراد را به دو دسته تقسیم کنیم به‌طوری‌که بین هیچ دو نفر در یک دسته نفرتی نباشد. سریع‌ترین الگوریتم کارا برای تشخیص امکان انجام این کار از کدام مرتبه‌ی زمانی است؟

۱) $O(n^2)$ ۲) $O(n^3)$ ۳) $O(n^4)$ ۴) راه‌حل چندجمله‌ای برای این‌کار وجود ندارد

۳۸) کدام‌یک از الگوریتم‌های زیر حریصانه نیست؟

۱) دایکسترا ۲) کدگذاری هافمن ۳) کروسکال ۴) فلوید

۳۹) n کیسه شن با حجم‌های v_1 تا v_n ($\forall i, 0 < v_i < 1$ ولی نه لزوماً مرتب) داریم. می‌خواهیم آن‌ها را در جعبه‌هایی به حجم یک قرار داده و بسته‌بندی کنیم.
برای این‌کار الگوریتم زیر پیش‌نهاد می‌شود:

ابتدا کیسه‌ها را به همان ترتیب می‌چینیم. سپس یک جعبه برداشته و کیسه‌ی اول، دوم و ...(تا جایی که می‌شود) را در آن قرار می‌دهیم. در صورتی که کیسه‌ی iام دیگر در جعبه جا نشد، یک جعبه‌ی جدید برداشته و کیسه‌ی i، $i+1$ و ...(تا جایی که جا بشود) را درآن قرار می دهیم.

اگر تعداد جعبه‌های استفاده شده در این روش M_a و تعداد جعبه‌های استفاده شد در بسته‌بندی کمینه (که کم‌ترین تعداد جعبه را استفاده کند) M_b باشد، در آن‌صورت کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) همواره $M_a > M_b$ ۲) همواره $M_a = M_b$
۳) همواره $M_a < 2 \times M_b$ ۴) هیچ‌کدام

۴۰) بیشینه‌ی طول کد یک عنصر در فشرده‌سازی n عنصر با روش هافمن چه‌قدر می‌تواند باشد؟

۱) $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ ۲) $\lceil \lg n \rceil$ ۳) $n-2$ ۴) $n-1$

۴۱) می‌خواهیم $T(n)$ را از رابطه‌ی بازگشتی $T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} T(i) \times T(i-1)$ و با فرض $T(0) = T(1) = 2$ محاسبه کنیم. یک الگوریتم کارا برای محاسبه‌ی $T(n)$ به چند عمل محاسبه نیاز دارد؟

۱) $O(n)$ ۲) $O(n \lg n)$ ۳) $O(n\sqrt{n})$ ۴) $O(n^2)$

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

۴۲) یک درخت با وزن اعداد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بر روی یال‌های آن داده شده است. یک الگوریتم کارا برای پیدا کردن کم‌وزن‌ترین مسیر ساده‌ی موجود در این درخت از چه مرتبه‌ای است؟ (طول یک مسیر برابر با مجموع وزن یال‌های آن است.)

۱) $O(n)$ ۲) $O(n \lg n)$
۳) $O(n^2)$ ۴) راه‌حل چندجمله‌ای ندارد.

۴۳) یک مجموعه‌ی مستقل C از درخت T زیرمجموعه‌ای از رأس‌های T است به‌گونه‌ای که هیچ زوج رأسی از رأس‌های C در T همسایه نباشند (مشابه تعریف کلاسیک مجموعه مستقل رأسی).
می‌دانیم پیداکردن بزرگترین مجموعه مستقل یک گراف در حالت کلّی NP–تمام است. کاراترین الگوریتم برای پیداکردن بزرگترین مجموعه مستقل در یک درخت از چه زمانی است؟

۱) $O(n)$ ۲) $O(n^2)$ ۳) $O(n^3)$ ۴) چندجمله‌ای نیست

۴۴) اگر در الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی، به‌جای تقسیم آرایه به دو بخش مساوی، آرایه را هر بار از یک مکان تصادفی تقسیم کنیم، میانگین زمان اجرای این الگوریتم از چه مرتبه‌ای است؟ دقیق‌ترین جواب را انتخاب کنید.

۱) $O(n)$ ۲) $O(n)$
۳) مانند حالت معمول خواهد بود. ۴) از حالت معمول سریع‌تر خواهد بود.

۴۵) چندتا از گزاره‌های زیر برای یک گراف $G = (V, E)$ درست‌اند؟

- در جست‌وجوی عمق‌اول یک DAG، هیچ‌گاه یال پس‌سو (back edge) نداریم.
- در جست‌وجوی عمق‌اول یک DAG، هیچ‌گاه چپ‌سو (cross edge) نداریم.
- با داشتن تعداد یال‌ها، در $O(|V|)$، و نه $O(|V| + |E|)$ می‌توان تشخیص داد که یک گراف ساده و بدون جهت، دور دارد یا خیر.
- در $O(|V| + |E|)$ می‌توان تشخیص داد که یک گراف جهت‌دار، دور دارد یا خیر.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

www.doktora.ir منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

سنجش تکمیلی امیرکبیر www.konkur.in www.sanjeshetakmili.com

www.doktora.ir
منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی سراسری،آزاد و وزارت بهداشت

www.konkur.in

سنجش تکمیلی امیرکبیر

www.sanjeshEtakmili.com

منابع آزمون دکتری

www.doktora.ir

آزمون های آزمایشی

سنجش تکمیلی امیرکبیر:

آزمون آزمایشی ویژه آزمون دکتری و کارشناسی ارشد مکاتبه ای و آنلاین (اینترنتی) برگزار می کند

دکتری سراسری	۴ مرحله
ارشد سراسری	۸ مرحله
ارشد آزاد	۴ مرحله

بسته های آموزشی

سنجش تکمیلی امیرکبیر:

بسته های آموزشی ویژه آزمون دکتری، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی سراسری، آزاد، وزارت بهداشت را ارائه می نماید

خودآموز زبان عمومی و تافل

سنجش تکمیلی امیرکبیر:

خودآموز صوتی تصویری زبان عمومی ویژه داوطلبان آزمون دکتری و ارشد

و

خودآموز صوتی تصویری زبان تافل ویژه داوطلبان آزمون دکتری را ارئه می دهد

جهت مشاهده جزئیات، بسته های آموزشی آزمون دکتری، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی و خودآموز زبان عمومی و تافل و بسته آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی و ISI، به سایت سنجش تکمیلی دات کام مراجعه نمایید.

جهت مشاهده جزئیات آزمون‌های آزمایشی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد به سایت سنجش آزمون دات کام مراجعه نمایید.

تلفن: ۴۴۰۴۴۶۸۱ و ۹- ۴۴۰۱۶۸۹۸

www.sanjeshEtakmili.com